

Appliance DELL

- Appliance di backup e ripristino Dell DL1000 1TB
- Appliance di backup e ripristino Dell DL1000 2TB
- Appliance di backup e ripristino Dell DL1000 3TB/2VM

- Appliance di backup e ripristino Dell DL4300

Soluzioni Dell DR per il backup e il ripristino di emergenza su disco

- DR4100 9TB
- DR4100 18TB
- DR4100 27TB

Appliance di backup e ripristino Dell DL1000



L'appliance DL1000 è rivolta a un'ampia gamma di ambienti di lavoro. La profondità ridotta da 15,5", i livelli contenuti di potenza assorbita, l'acustica silenziosa e il raffreddamento Fresh Air la rendono la soluzione ideale per gli uffici con problemi di spazio.

Disponibile nelle versioni con capacità di backup da 1 TB, 2 TB e 3 TB (con opzione per un massimo di due macchine virtuali per lo standby), DL1000 è basata sul premiato software di backup e ripristino AppAssure.

Codice MEPA	Codice Produttore	Descrizione	Prezzo vendita MEPA (Iva Esclusa)
CNV-1000-9314	1000-9314	BASE, SWSTRG, DL1000, DSG, 1TB	€ 2.672,00
CNV-1000-9315	1000-9315	BASE, SWSTRG, DL1000, DSG, 2TB	€ 3.711,00
CNV-1000-9316	1000-9316	BASE, SWSTRG, DL1000, DSG, 3TB	€ 6.996,00

Caratteristiche Dell DL1000 1TB (CNV-1000-9314)

Caratteristiche	Appliance di backup e ripristino Dell DL1000 1TB
Processore	Un processore Intel® Xeon® E3-1270 v3
Unità	2 dischi SATA 3,5" da 2 TB (7.200 rpm) (RAID 1)
Memoria	Memoria DDR3 UDIMM da 16 GB con ECC
Sistema operativo	Windows Server 2012 R2 Foundation
Gestione	AppAssure Appliance Configuration Wizard, iDrac7 Express per la gestione remota, AppAssure Central Management Console
Dimensioni	Altezza: 42,4 mm (1,66") Larghezza: 434 mm (17,09") Profondità: 394,3 mm (15,52") (senza bordo/pannello frontale)
Peso	Massimo 8,058 kg (17,76 libbre)
Supporto rack	Guide statiche ReadyRails™
Connettività di rete	LOM Broadcom® 5720 da 1 Gb a due porte
Porte esterne	2 porte USB 3.0 post., 2 porte USB 2.0 ant., 1 porta eSATA 3.0 post.
Capacità fisica massima	1 TB
Alimentazione	Non ridondante, 250 W (80+ Silver). Conforme a ENERGY STAR®.

Caratteristiche Dell DL1000 2TB (CNV-1000-9315)

Caratteristiche	Appliance di backup e ripristino Dell DL1000 2TB
Processore	Un processore Intel® Xeon® E3-1270 v3
Unità	2 dischi SATA 3,5" da 3 TB (7.200 rpm) (RAID 1)
Memoria	Memoria DDR3 UDIMM da 16 GB con ECC
Sistema operativo	Windows Server 2012 R2 Foundation
Gestione	AppAssure Appliance Configuration Wizard, iDrac7 Express per la gestione remota, AppAssure Central Management Console
Dimensioni	Altezza: 42,4 mm (1,66") Larghezza: 434 mm (17,09") Profondità: 394,3 mm (15,52") (senza bordo/pannello frontale)
Peso	Massimo 8,058 kg (17,76 libbre)
Supporto rack	Guide statiche ReadyRails™
Connettività di rete	LOM Broadcom® 5720 da 1 Gb a due porte
Porte esterne	2 porte USB 3.0 post., 2 porte USB 2.0 ant., 1 porta eSATA 3.0 post.
Capacità fisica massima	3 TB
Alimentazione	Non ridondante, 250 W (80+ Silver). Conforme a ENERGY STAR®.



Caratteristiche Dell DL1000 3 TB/2 macchine virtuali (CNV-1000-9316)

Caratteristiche	Appliance di backup e ripristino Dell DL1000 3TB/2 VM
Processore	Un processore Intel® Xeon® E3-1280 v3
Unità	2 dischi SATA 3,5" da 4 TB (7.200 rpm) (RAID 1)
Memoria	Memoria DDR3 UDIMM da 32 GB con ECC
Sistema operativo	Windows Server 2012 R2 Standard
Gestione	AppAssure Appliance Configuration Wizard, iDrac7 Express per la gestione remota, AppAssure Central Management Console
Dimensioni	Altezza: 42,4 mm (1,66") Larghezza: 434 mm (17,09") Profondità: 394,3 mm (15,52") (senza bordo/pannello frontale)
Peso	Massimo 8,058 kg (17,76 libbre)
Supporto rack	Guide statiche ReadyRails™
Connettività di rete	LOM Broadcom® 5720 da 1 Gb a due porte
Porte esterne	2 porte USB 3.0 post., 2 porte USB 2.0 ant., 1 porta eSATA 3.0 post.
Capacità fisica massima	4 TB
Alimentazione	Non ridondante, 250 W (80+ Silver). Conforme a ENERGY STAR®.

Software di protezione AppAssure

Agenti (sistemi operativi supportati)	Microsoft Windows 8 (tutte le versioni), 8.1 (tutte le versioni), Server 2003 (tutte le versioni), 2008 (tutte le versioni), 2008 R2 (tutte le versioni), 2008 R2 Server SP1 Core (tutte le versioni), Server 2012 (tutte le versioni), Server 2012 R2 (tutte le versioni), Storage Server 2012 (tutte le versioni), Storage Server 2012 R2 (tutte le versioni). Red Hat® Enterprise Linux® (RHEL) 6.3, 6.4, 6.5, CentOS 6.3, 6.4, 6.5, Ubuntu 12.04 LS, 13.04, SUSE® Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP2, SP3
Piattaforme di virtualizzazione	Microsoft® Hyper-V®, Oracle VirtualBox, VMware® ESXi®, VMware® Workstation
Licenze basate sulle capacità	Le licenze per le appliance di backup e ripristino DL1000 sono basate sulla capacità dei dati di back-end in archivio compressi e deduplicati

Supporto per Dell DL1000

Servizio di garanzia HW	3 anni ProSupport and Next Business Day On-Site Service
Servizio di garanzia SW	3 anni Support for AppAssure Backup & Replication Appliance Software(24x7)



Appliance di backup e ripristino Dell 4300



L'appliance Dell™ DL4300 con AppAssure è una soluzione intelligente per proteggere i dati e le applicazioni negli ambienti in espansione. Con Dell DL4000 puoi scegliere tutta la tranquillità di uno strumento che ti consente di tornare in pochi istanti alle attività aziendali, senza dover attendere ore o giorni.

Codice MEPA	Codice Produttore	Descrizione	Prezzo vendita MEPA (Iva Esclusa)
CNV-1000-9317	1000-9317	DL4300 Backup & Recovery Appliance - Standard Capacity Edition	€ 15.863,00



Caratteristiche Dell DL4300 (CNV-1000-9317)

Caratteristiche	Appliance di backup e ripristino Dell DL4300
Processore	Due processori Intel® Xeon® E5-2640 6 core a 2,5 Ghz
Unità	Due unità SAS da 300 GB per il sistema operativo (2,5", 10.000 rpm, 6 Gb/s) RAID 1 - 12 x 1TB NL SAS Hot Swappable drives, 4 x 1TB NL SAS Internal drives RAID 6
Dischi rigidi (esterni)	OPZIONE: Fino a 4 MD1200, controller RAID PERC 810, NL SAS, 1 TB, 2 TB, 3 TB, 4 TB
Memoria	64 GB di memoria RDIMM
Sistema operativo	Microsoft® Windows Server® 2012, Standard Edition (preinstallato)
Gestione	AppAssure Appliance Configuration Wizard, iDRAC7 Enterprise per la gestione remota, AppAssure Central Management Console, strumento Rapid Appliance Self Recovery (RASR), Virtual Machine Management Console
Dimensioni	Altezza: 8.73 cm x W: 44.40 cm x D: 68.40 cm
Peso	18,6 kg (40,96 libbre)
Supporto rack	Guide scorrevoli ReadyRails™
Connettività di rete	Due 4x 1GbE Broadcom NIC
Capacità fisica massima	120TB con 4 MD1400
Alimentazione	Ridondante, 1100 W Platinum, Hot Swappable

Software di protezione AppAssure e Supporto Dell DL4300

Software di protezione AppAssure

Agenti (sistemi operativi supportati)	Microsoft Windows 8 (tutte le versioni), 8.1 (tutte le versioni), Server 2003 (tutte le versioni), 2008 (tutte le versioni), 2008 R2 (tutte le versioni), 2008 R2 Server SP1 Core (tutte le versioni), Server 2012 (tutte le versioni), Server 2012 R2 (tutte le versioni), Storage Server 2012 (tutte le versioni), Storage Server 2012 R2 (tutte le versioni). Red Hat® Enterprise Linux® (RHEL) 6.3, 6.4, 6.5, CentOS 6.3, 6.4, 6.5, Ubuntu 12.04 LS, 13.04, SUSE® Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP2, SP3
Piattaforme di virtualizzazione	Microsoft® Hyper-V®, Oracle VirtualBox, VMware® ESXi®, VMware® Workstation
Supporto di applicazioni	Microsoft® Exchange®: <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Exchange 2007 SP1 Rollup 5 o versione successiva • Microsoft Exchange 2010 • DAG (Database Availability Group), SCC (Single Copy Cluster) e CVS (Cluster Continuous Replication) Microsoft SQL Server: <ul style="list-style-type: none"> • SQL Server 2005 o versione successiva • Cluster SQL
Licenze basate sulle capacità	Le licenze per le appliance di backup e ripristino DL4300 sono basate sulla capacità dei dati di back-end memorizzati, compressi e deduplicati

Supporto per Dell DL4300

Servizio di garanzia HW	3 anni ProSupport and Next Business Day On-Site Service
Servizio di garanzia SW	3 anni Support for AppAssure Backup & Replication Appliance Software(24x7) 5TB Back End Data Capacity



Soluzioni Dell DR 4100



Le appliance Dell serie DR garantiscono il ripristino e l'integrità dei dati anche nell'eventualità di backup e ripristini di emergenza particolarmente complessi. Con queste soluzioni, le attività di backup e ripristino sono più veloci e richiedono una quantità di storage inferiore per proteggere data set sempre più estesi.

Codice MEPA	Codice Produttore	Descrizione	Prezzo vendita MEPA (Iva Esclusa)
CNV-1000-9318	1000-9318	BASE,DSG,DR4100,9TB	€ 11.873,00
CNV-1000-9319	1000-9319	BASE,DSG,DR4100,18TB	€ 17.748,00
CNV-1000-9320	1000-9320	BASE,DSG,DR4100,27TB	€ 22.947,00



Caratteristiche Dell DR 4100

Caratteristiche	Soluzioni Dell DR 4100
Fattore di forma	2U
Storage interno	Storage ridondante del sistema operativo su 12 dischi dedicati, interni allo chassis, da 3,5 pollici, hardware SAS nearline e con configurazione RAID 6 (11 unità + 1 hot spare)
Supporto del protocollo DR Rapid	NFS, CIFS, OST e RDA
Rete	2 porte da 10 GbE (base-T) + 2 porte da 1 GbE.
Gestione dei sistemi	iDRAC 7 Enterprise
Dimensioni fisiche	Chassis 2U montabile in rack o da 29,72 pollici (75,5 cm) x 18,99 pollici (48,24 cm) x 3,44 pollici (8,73 cm) (PxLxA) con pannello frontale montato
Peso del rack	32,5 kg (71,5 libbre), configurazione massima
Capacità licenze	Disponibile in 3 configurazioni post-RAID: <ul style="list-style-type: none">• 9 TB (135 TB logici) (CNV-1000-9318)• 18 TB (270 TB logici) (CNV-1000-9319)• 27 TB (405 TB logici) (CNV-1000-9320)
Potenza	750 W (alimentatore ridondante)
Throughput massimo	7,5 TB/ora con RDA (Rapid Data Access); 3,9 TB/ora
Certificazioni del software di backup	Dell AppAssure 5.x (solo supporto degli archivi), NetVault Backup, vRanger, CommVault Simpana, Symantec Backup Exec e NetBackup, CA ARCserve, EMC Networker, Veeam, IBM TSM, Oracle RMAN, HP Data Protector, Bridgehead, Amanda, Atempo Time Navigator
Servizio di garanzia HW	3 anni ProSupport and Next Business Day On-Site Service