

OneView Unità KVM completa Monitor 17"

OneView
KVM SWITCH

NEW



Vantaggi:

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

All-in-one con switch intercambiabile

Cavi Combo USB/PS2 sempre inclusi

Montaggio rapido

Occupi solo 1U

Robusto case in metallo

Tastiera italiana



KVM OneView

Robusto, sicuro e scalabile



SPAZIO

OneView occupa una sola unità.

L'unità KVM di TecnoSteel è una soluzione semplice e conveniente per il controllo e la gestione dei server e dei computer delle piccole e medie sale server.

OneView, grazie alle guide di fissaggio in dotazione, si installa in qualsiasi cabinet standard 19" e occupa una sola unità.

Lo switch KVM (opzionale), grazie ai suoi cavi "combi 3 in 1" USB & PS/2 (sempre in dotazione), consente il facile collegamento a 8 o 16 server sia con connessione USB, sia con PS/2 per tastiera e mouse. Inoltre ad ogni switch è possibile collegare fino a 32 altri switch; questo consente alla console di monitorare fino a 512 server.

La sicurezza fisica è garantita dal blocchetto di chiusura con chiave e da un sistema meccanico di sicurezza che impedisce la chiusura accidentale della console. L'accesso, inoltre, è protetto da password: una principale ed altre 7 secondarie.

Il monitor LCD integrato da 17" è del tipo a matrice attiva ad alta risoluzione. La robusta tastiera italiana, composta da 105 tasti sottili con membrana "soft-touch" ed il mouse integrato di tipo "touch-pad" completano il prodotto.



INSTALLAZIONE

Grazie alle guide di fissaggio in dotazione, si installa in qualsiasi armadio standard 19".

**SICUREZZA**

Sicurezza meccanica
Chiusura con serratura e
dispositivo di blocco/sblocco
escursione.

Accesso protetto da una
password principale e da
sette secondarie.

Caratteristiche principali

- DB-15 KVM con tastiera italiana, cavo VGA e mouse
- Montaggio in 1U in rack 19"
- Installazione semplice e veloce
- Non richiede software o driver
- Supporta tutti i computer sia all'avvio che in commutazione a caldo.
- Un segnale acustico indica l'avvenuto collegamento tastiera-PC e/o il passaggio allo stato originale
- Semplice e intuitivo attraverso l'utilizzo dei tasti OSD
- Accesso protetto da 8 password: una principale ed altre 7 secondarie
- Utilizzo della tecnologia di isolamento e di simulazione nome, per evitare la diafonia tra tastiera e mouse
- Modalità di scansione automatica
- Le porte già integrate nello switch permettono di utilizzare una singola porta del PC
- Auto-rilevamento delle unità connesse
- Possibilità di personalizzare i tasti di scelta rapida (Scroll-Lock/Cap-Lock/Num-Lock/Alt/Ctrl/Win)
- Evita l'utilizzo di altre tastiere
- Supporta la protezione di sicurezza a due password e la ricerca del nome del computer



Sicurezza Elettrica:
FCC, CE, CCC

Switch intercambiabili




Caratteristiche tecniche Switch

Connessioni dirette PC	8 per modello 8 porte	16 per modello 16 porte
Max connessioni a PC	256 per modello 8 porte	512 per modello 16 porte
Porte di management	Display, tastiera e mouse	
OSD Switch	Supportato	
Modalità switch	Hotkey - OSD menu	
Tempo di scansione switch	1~255 Sec. (modificabile tramite OSD)	
Pre-electronic Key	Selezione del server attraverso l'utilizzo dei tasti di funzione	
Alimentatore	AC 100V-240V 47-63Hz Power 1W	
Materiale del case	Acciaio con trattamento anti corrosione	
Colore	Nero	
Dimensioni	180mm x 438mm x 44mm	
Peso	8 porte 6,55KG - 16 porte 8,45KG	
Condizioni ambientali	Temperatura stoccaggio -30°C~65°C Temperatura funzionamento -10°C~60°C Umidità 0%~80% RH	
Certificazioni di sicurezza	CCC /FCC/ CE	
Porte	1*VGA monitor; 1*PS/2 tastiera; 1* PS/2 mouse.	
Tipo connessioni al PC supportate	15 Pin VGA Port (femmina) 6 Pin PS/2 Keyboard (femmina) 6 Pin PS/2 Mouse (femmina)	
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Switch a cascata fino a 8/16 livelli e switch Mix DB-15 KVM • Switch Multi-Piattaforma Mix PS/2, USB, SUN & MAC • Scansione automatica per il monitoraggio dei PC - tempo di scansione flessibile (1 ~ 255 sec.) • Supporto plug and play a caldo, consente di aggiungere PC o spostare i link per la manutenzione senza spegnere le unità connesse. 	

CAVI

Ogni switch è fornito con i cavi combo PS2/USB necessari



SWITCH INTERCAMBIABILI
Switch da 1, 8, 16 porte

Caratteristiche tecniche console

Materiale esterno	Acciaio ad alta resistenza anticorrosione e alluminio
Display LCD	Pannello con matrice attiva TFT 17" LCD
Risoluzione	1280x1024 @ 75 Hz
Dimensioni	480 (L) x 580 (P) x 44 (H) mm
Control Ratio	700:1
Tempo di risposta	15 ms
Intervalli di Auto-Scan	da 1 a 255 secondi (modificabile tramite OSD)
Colore del display	16M di colori
Interfaccia PC	Video Sinc RGB analogico 0.7 Vpp TTL positiva o negativa
Compatibilità video	VGA - SVGA - XGA - SXGA
Connessione PC	Diretta 1, max:1
Cavo per connessione	D - sub 15 (LCD, USB/PS/USB & PS2, tastiera, mouse), supporta ODS
Alimentazione trasformatore	AC 100 - 240V, 47~63 Hz, 35W
Uscita trasformatore	12V DC
Temperatura di funzionamento	0°C ÷ 50°C
Umidità di funzionamento	0% ÷ 95%
Temperatura di stoccaggio	-20°C ÷ 60°C
Umidità di stoccaggio	0% ÷ 95%
Peso netto	21,7 Kg
Peso lordo	+26,5 Kg
Certificazioni	FCC, CE, CCC



ALTRE CARATTERISTICHE
*Alimentatore esterno
fornito*

Codice	Caratteristiche
F9857N	KVM con modulo switch da una porta intercambiabile
F9808N	Modulo switch da 8 porte
F9816N	Modulo switch da 16 porte

Le informazioni e le immagini contenute in questo documento sono valide al momento dell'emissione del documento stesso e hanno lo scopo di illustrare il prodotto. Dati tecnici e immagini possono essere modificati senza preavviso a discrezione del produttore.

tecnosteel
IT endless solutions

Head quarter Tecnosteel s.r.l.

Via Pret 12
21020 Brunello (Va)
Italy
tel. +39 0332 46 26 04
fax: +39 0332 46 26 09
info@tecnosteel.it
www.tecnosteel.it



France Tecnosteel France

ZI Vigne aux Loups
4, rue De Bossuet
91160 Longjumeau - France
ph. +33 (0)1 69 74 17 35
fax +33 (0)1 64 48 31 85
info@tecnosteel.fr
www.tecnosteel.fr

Polska Tecnosteel Sp. z o.o

ul. Kosciuszki 6,
PL - 97500 Radomsko
ph. +48 (0)44 682 33 00
fax: +48 (0)44 682 33 00
info@tecnosteel.pl
www.tecnosteel.pl

Russia OOO Tecnosteel RUS

129128, Ul. Bazhova, Dom 24,
Corp- 2 - Moscow
Russian Federation
INN / KPP 7716715130 /
771601001
ph +7 9031561616
info@tecnosteel.ru
www.tecnosteel.ru