

WF-C5890DWF (WF-C5890DWF)



Riduci l'impatto ambientale e i costi legati alla stampa in ufficio, aumenta la produttività grazie al minor numero di interventi di manutenzione e alle soluzioni per sostenere la tua attività.

Una stampante multifunzione compatta per gruppi di lavoro: perfetta per qualsiasi ambiente, dai piccoli uffici alle grandi aziende. Ideale per coloro che solitamente usavano le laser e desiderano tagliare i costi, aumentare la produttività e abbassare i tempi di fermo, riducendo al contempo l'impatto ambientale e migliorando la propria immagine sul fronte della responsabilità sociale d'impresa.

Risparmio sui costi

Il basso TCO e il minor numero di pezzi di ricambio necessari ne fanno una scelta interessante per gli uffici con un budget limitato. Progettata per i gruppi di lavoro, consente di evitare i costi nascosti associati alla produttività dei dipendenti e legati alla stampa centralizzata. Inoltre, l'innovativo sistema di inchiostri permette di sostituire i materiali di consumo con minore frequenza, riducendo ulteriormente i costi.

Elevata produttività e manutenzione ridotta al minimo

Offre un rapido tempo di uscita della prima pagina (FPOT) di 5,3 secondi a colori e 4,8 secondi in bianco e nero dalla modalità Pronto. Stampa fino a 10.000 pagine in nero e 5.000 pagine a colori senza sostituire i consumabili¹. Inoltre, il modello WF-C5890DWF può stampare su molteplici supporti, come carta riciclata, carta lucida, buste ed etichette.

Riduci l'impatto sull'ambiente

Migliora la sostenibilità dell'azienda mantenendo alta la produttività e bassi i costi. Approfitta dei bassi consumi energetici senza compromettere la qualità di stampa.

Pensata per le aziende

Offre una vasta gamma di applicazioni software e strumenti per la stampa sicura e la gestione remota dei dispositivi. La connettività wireless supporta anche la stampa da dispositivi mobile. E grazie alla nuovissima e intuitiva interfaccia utente, utilizzarla è davvero facilissimo.

SCHEDA TECNICA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Sostenibile**
Bassi consumi energetici e meno consumabili
- **Risparmio sui costi**
Meno parti di ricambio e basso TCO
- **Elevata produttività, manutenzione ridotta al minimo**
Stampa affidabile con consumabili ad alto rendimento e grande capacità carta
- **Pensata per le aziende**
Inchiostri a pigmenti DuraBrite Ultra

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa	Testina di stampa PrecisionCore™
Configurazione ugelli	800 ugelli per il nero, 800 ugelli per ciascun colore
Dimensioni minime goccia	3,8 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet
Tecnologia inchiostri	DURABrite™ Ultra
Utilizzo	Gruppo di lavoro medio
Multifunzione	Stampa, Scansione, Copia, Fax

STAMPA

Number of colours	A 4 colori
Tempo uscita prima pagina	Monocromatico 4,8 Secondi, Colour 5,3 Secondi
Velocità di stampa ISO/IEC 24734	25 pagine/min Monocromatico, 25 pagine/min Colour
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC	16 pagine A4/min Monocromatico, 16 pagine A4/min Colour
Velocità di stampa massima	34 pagine/min Monocromatico (carta comune), 34 pagine/min Colour (carta comune)
Risoluzione di stampa	4.800 x 1.200 dpi
Ciclo di funzionamento	75.000 pagine al mese Numero massimo di pagine stampate in un mese in base alle prestazioni della stampante, include la velocità di stampa ISO e la capacità carta.
Ciclo di funzionamento consigliato	250 - 5.000 pagine al mese

Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare <http://www.epson.eu/testing>.

SCANSIONE

Velocità di scansione	24 ipm (In bianco e nero, Su un lato, 200 dpi, ADF); 24 ipm (A colori, Su un lato, 200 dpi, ADF); 7,5 ipm (In bianco e nero, Fronte/retro, 200 dpi, ADF); 7,5 ipm (A colori, Fronte/retro, 200 dpi, ADF); 5 sec/pagina (In bianco e nero, 200 dpi, Scanner piano); sec/pagina, dpi;
Risoluzione di scansione	1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale)
Risoluzione ottica (alimentatore automatico documenti):	1.200 dpi (Orizzontale x Verticale)
Integrazione documenti avanzata	Scan to E-mail, Scan to PDF, Scansione su cartella di rete, Computer (Epson Document Capture Pro), Memoria USB
Formati di output	JPEG, TIFF, PDF
Tipo di scanner	Sensore immagine a contatto (CIS)

FAX

Tipo di fax	Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori
Velocità di trasmissione fax	fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina
Modalità di correzione errore	Fax CCITU/ITU Group3 con modalità di correzione errore
Composizione rapida fax (capacità massima)	200 nomi e numeri
Memoria pagine	fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1)
Funzioni fax	Fax tramite PC, Fax to E-mail, Fax su cartella, Rubrica, Invio programmato, Fax di trasmissione

COPIA

Velocità di copia	fino a 22 ipm Black, fino a 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Risoluzione di copia (dpi)	600 x 1200
Riduzione/ingrandimento	25 % - 400 %
Numero massimo di copie	999

WF-C5890DWF (WF-C5890DWF)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Cartucce di inchiostro separate
- Cavo di alimentazione
- Driver e altri programmi (CD)
- Guida all'installazione
- Manuale di istruzioni (CD)

SPECIFICHE DI PRODOTTO

WF-C5890DWF (WF-C5890DWF)

CONNETTIVITÀ

Protocolli per stampa in rete	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
Protocolli per gestione in rete	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, Sntp, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DHCP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protocolli di scansione in rete	NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Interfacce	LAN wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB Hi-Speed - Compatibile con la specifica USB 2.0, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 2.0-A (2x)
Protezione WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Protocolli di rete	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta	C4 (busta), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5, Letter, 9x13 cm, 10x15 cm, 13x18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6, C5 (busta), N. 10 (busta), Definito dall'utente, C6 (busta), DL (busta)
ADF	50 pagine
Grammatura	64 g/m ² - 256 g/m ²
Fronte-retro	Sì
Alimentazione carta standard	250 fogli standard, 80 fogli MP tray
Vassoio uscita carta	150 fogli
Capacità vassoio carta	330 fogli standard, 1.830 fogli massima
Standard paper tray(s)	Vassoio multifunzione da 80 fogli, 250-sheet paper tray
Vassoio/i carta opzionale/i	3 vassoi carta da 500 fogli
Capacità carta massima	1.830
Percorso carta posteriore (supporti speciali)	Sì
Numero di cassette carta	4

ALIMENTAZIONE CARTA RASF

Nome input carta	RASF
Formati carta	A4, A5, A6, C4 (busta), DL (busta), Letter, Cartolina, Definito dall'utente, Legal
Formato personalizzato	Min. 64x 125 mm a Max 215,9x 6.000 mm
Peso della carta supportato	64 g/m ² - 256 g/m ²
Capacità carta 1	80 Fogli di carta comune, Cartoline, Carta lucida, Buste, Etichette, 80gsm
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata, Glossy Photo Paper

ALIMENTAZIONE CARTA C1

Nome input carta	C1
Formati carta	A4, A5, A6, Letter
Formato personalizzato	Min. 85x 125 mm a Max 215,9x 355,6 mm
Peso della carta supportato	64 g/m ² - 160 g/m ²
Capacità carta 1	250 Fogli di carta comune, Buste, 80gsm
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata

ALIMENTAZIONE CARTA C2

Nome input carta	C2
Formati carta	A4, A5, A6, Letter
Formato personalizzato	Min. 100x 148 mm a Max 215,9x 355,6 mm
Peso della carta supportato	64 g/m ² - 160 g/m ²
Capacità carta 1	500 Fogli di carta comune, 80gsm
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata

ALIMENTAZIONE CARTA FRONTE/RETRO

Nome input carta	Fronte/retro
Formati carta	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Formato personalizzato	Min. 148x 210 mm a Max 216x 297 mm
Peso della carta supportato	64 g/m ² - 160 g/m ²
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata

SPECIFICHE DI PRODOTTO

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	27 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 1,2 Watt (mod. sleep), 11,7 Watt (Pronto), 0,2 Watt ECM, TEC 0,18 kWh/week
Voltaggio	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	425 x 535 x 357 mm (LxPxA)
Peso	18,7 kg
Sistemi operativi supportati	Citrix XenApp 7.6 e versioni successive, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP SP2 o superiore, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2, macOS 11 or later
Software incluso	Epson Document Capture Pro (Windows only)
Servizi di stampa mobile e su Cloud	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print)
Alimentazione elettrica	220 V, 240 V

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Caratteristiche	Touch-screen, Direct Print, Stampa diretta da USB
Display LCD	Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale: 10,9 cm
Gestione supporti	Copia ADF fronte/retro (A4, carta comune), Stampa fronte/retro automatica (A4, carta comune), Stampa in verticale e orizzontale, Supporto per carte ad alto spessore
Funzioni di sicurezza	Funzione ad accesso limitato con Epson Web Config, Stampa sicura di documenti riservati con sblocco tramite codice PIN, Rubrica LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticazione server), Pannello modalità amministratore

ALTRE CARATTERISTICHE

Emulazioni	PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7
Security	WPA2, WPA3

VARIE

Garanzia	12 mesi Assistenza on-site Possibilità di contratti opzionali
----------	--

MATERIALI DI CONSUMO

● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Black	C13T11C140	3.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Cyan	C13T11C240	3.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Magenta	C13T11C340	3.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Yellow	C13T11C440	3.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Black	C13T11D140	5.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Cyan	C13T11D240	5.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Magenta	C13T11D340	5.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Yellow	C13T11D440	5.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XXL Black	C13T11E140	10.000 pages

OPZIONI

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx
C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box
C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)
C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)
C12C938281

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CK23401
Codice a barre	8715946703503
Paese di origine	Indonesia
Dimensioni pallet Euro	2 Pezzi

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.
Last extracted: 2023-05-23

WF-C5890DWF (WF-C5890DWF)

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE



●	3.000 pagine*	5.000 pagine*	10.000 pagine*
● ● ●	3.000 pagine*	5.000 pagine*	

* Rendimento per pagina approssimativo basato sugli standard ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield

1. Rendimento per pagina approssimativo. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo.

EPSON[®]