

MSR 3000 SC



MSR è la gamma di UPS online doppia conversione ad altissima densità, adatto ad alimentare un'ampia gamma di dispositivi come server, sistemi di storage, apparecchiature di telefonia - VoIP e sistemi di rete. Risulta la soluzione ideale per l'alimentazione e la protezione dei sistemi Blade Server con elevato fattore di potenza degli alimentatori.

L'altezza di sole 2U rende MSR perfettamente integrabile negli armadi rack da 19" (Rail Kit non incluse nella confezione). MSR è fornito di serie con scheda di rete per la gestione SNMP e software di monitoraggio & shutdown automatico.

Caratteristiche principali:

- Tecnologia Online doppia conversione
- Uscita con fattore di potenza 0,9
- Display LCD di facile interpretazione
- Dual Mode (Tower/Rack)
- Test di batteria automatico e manuale
- Porta Energy Power Off (EPO)
- Batterie Hot-Swap
- 4 modalità di funzionamento
- Prese PowerShare

RPS S.p.A.
 Viale Europa, 7
 37045 LEGNAGO (Verona)
 Tel +39 0442 635811
 www.riello-ups.com
 riello@riello-ups.com

MODELLI	MSR 3000 SC
POTENZA	3000VA/2700W
INGRESSO	
Tensione nominale	220-230-240 Vac
Tensione minima	160 Vac @ carico 100% / 110 Vac @ carico 60%
Tensione massima	300 Vac
Frequenza nominale	50/60 HZ ±5HZ
Fattore di potenza	> 0,98
Distorsione di corrente	≤7%
BYPASS	
Tolleranza di tensione	220 - 253 Vac
Tolleranza di frequenza	Frequenza selezionata ±5%
USCITA	
Tensione nominale	220-230-240 Vac selezionabile
Distorsione di tensione	< 3% con carico lineare / < 6% con carico distorto
Frequenza	50/60 Hz selezionabile
Variazione statica	1,5%
Variazione dinamica	≤ 5% in 20 ms
Forma d'onda	Sinusoidale
Fattore di cresta	3 : 1
BATTERIE	
Tipo	VRLA AGM al piombo senza manutenzione
Tempo di ricarica	4-6 Ore
Autonomia	5 minuti
ALTRE CARATTERISTICHE	
Peso netto (kg)	28
Peso lordo (kg)	32
Dimensioni (LxPxA) (mm)	88 x 438 x 600 tower 19"x 600 x 2U rack
Dimensioni imballo (LxPxA) (mm)	640 x 760 x 240
Rendimento Line-interactive/Smart Active	98%
Protezioni	Sovracorrente - cortocircuito - sovratensione - sottotensione - termica - eccessiva scarica della batteria
Comunicazione	USB / RS232 + slot per interfaccia di comunicazione
Spine di ingresso	IEC 320 C20
Prese di uscita	4 IEC 320 C19 + 6 IEC 320 C13
Normative	Sicurezza: EN 62040-1 e direttiva 2006/95/EL; EMC: EN 620040-2 category C2 e direttive 2004/108/EL
Temperatura d'ambiente	0 °C / +40 °C
Umidità relativa	< 95 % non condensata
Colore	Nero
Rumorosità	< 40 dBA a 1 m
Dotazioni standard	software; cavo USB; kit maniglie; scheda di rete

RPS S.p.A.

ITALY

LEGNAGO (VR)

Head Office

Viale Europa, 7
37045 LEGNAGO (Verona)
Tel +39 0442 635811
www.riello-ups.com
riello@riello-ups.com

CORMANO (MI)

Sales Office

Via Somalia, 20
20032 CORMANO (Milano)
Tel +39 02 663271



SUPPORTO PRE-VENDITA

(TEC)

tec@riello-ups.com



SUPPORTO POST-VENDITA

(UPService)

assistenza@riello-ups.com

Società Controllate in tutto il mondo

USA

RPS America, Inc.

8808 Beckett Rd
West Chester, OH 45069
Tel +1-513-282-3777
www.rielloupsamerica.com

UNITED KINGDOM

RIELLO UPS Ltd.

Unit 50 Clywedog Road North
Wrexham Industrial Estate
Wrexham LL13 9XN
Tel +44 800 269 394

CONSTANT POWER SERVICES Ltd.

Riello House, Works Road,
Letchworth
SG6 1AZ Hertfordshire
Tel +44 330 1230125

GERMANY

RIELLO UPS GmbH

Wilhelm-Bergner-Str. 9b
21509 Glinde
Tel +49 40 / 527 211-0

RIELLO POWER SYSTEMS GmbH

Neufahrner Str. 12b
85375 Neufahrn/Grüneck
Tel +49 8165 / 9458-0

FRANCE

RIELLO ONDULEURS S.a.r.l.

2/4 Rue du Bois Chaland,
ZAC du Bois Chaland
91090 Lisses
Tel +33 1 60 875454

SPAIN

RIELLO ENERDATA s.l.u.

C/ Labradores,
13 Parque Empresarial
Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte
Madrid
Tel +34 916 333 000

RIELLO TDL s.l.

C/Berguedà, 6 bis
Pol. Ind. Plà de la Bruguera
08211 Castellar del Vallès, Barcelona
Tel +34 902 02 66 54

ROMANIA

RIELLO UPS ROMANIA S.r.l.

Str. Varsovia Nr. 4
307160 Dumbravita
Timis County - Romania
Tel +40 256 214 681

POLAND

RIELLO DELTA POWER Sp. z o.o.

ul. Krasnowolska 82 R
02-849 Warszawa
Tel +48 22 379 17 00

AUSTRALIA

RIELLO UPS AUSTRALIA Pty. Ltd.

Unit 22/80 Box Road
Taren Point NSW 2229
Tel +61 2 9531 1999

ASIA PACIFIC

RIELLO UPS SINGAPORE Pte Ltd.

No. 506 Chai Chee Lane,
#07-01, Singapore 469026
Tel +65 6441 2005

CHINA

Riello UPS (Asia) Co., Ltd.

Bolg2, No.451 Duhui Road,
Minhang District-201108
Shanghai
Tel +86 21 50464748

INDIA

RIELLO POWER INDIA Pvt. Ltd.

287-288 Udyog Vihar, Phase II
122015 Gurgaon (HR)
Tel +91-124-4111999



Follow us on Social Networks

