

# OneView Unità KVM completa Monitor 17"

OneView  
KVM SWITCH



## Vantaggi

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

- All-in-one con switch intercambiabile*
- Cavi Combo USB/PS2 sempre inclusi*
- Montaggio rapido*
- Occupava solo 1U*
- Robusto case in metallo*
- Tastiera italiana*

## KVM OneView

Robusto, sicuro e scalabile



L'unità KVM di TecnoSteel è una soluzione semplice e conveniente per il controllo e la gestione dei server e dei computer delle piccole e medie sale server.

OneView, grazie alle guide di fissaggio in dotazione, si installa in qualsiasi cabinet standard 19" e occupa una sola unità.

Lo switch KVM (opzionale), grazie ai suoi cavi "combi 3 in 1" USB & PS/2 (sempre in dotazione), consente il facile collegamento a 8 o 16 server sia con connessione USB, sia con PS/2 per tastiera e mouse. Inoltre ad ogni switch è possibile collegare fino a 32 altri switch; questo consente alla console di monitorare fino a 512 server.

La sicurezza fisica è garantita dal blocchetto di chiusura con chiave e da un sistema meccanico di sicurezza che impedisce la chiusura accidentale della console. L'accesso, inoltre, è protetto da password: una principale ed altre 7 secondarie.

Il monitor LCD integrato da 17" è del tipo a matrice attiva ad alta risoluzione. La robusta tastiera italiana, composta da 105 tasti sottili con membrana "soft-touch" ed il mouse integrato di tipo "touch-pad" completano il prodotto.



### SPAZIO

*OneView occupa una sola unità.*



### INSTALLAZIONE

*Grazie alle guide di fissaggio in dotazione, si installa in qualsiasi armadio standard 19".*

**SICUREZZA**

**Sicurezza meccanica**  
Chiusura con serratura e  
dispositivo di blocco/sblocco  
escursione.

Accesso protetto da una  
password principale e da  
sette secondarie.

**Caratteristiche principali**

- DB-15 KVM con tastiera italiana, cavo VGA e mouse
- Montaggio in 1U in rack 19"
- Installazione semplice e veloce
- Non richiede software o driver
- Supporta tutti i computer sia all'avvio che in commutazione a caldo.
- Un segnale acustico indica l'avvenuto collegamento tastiera-PC e/o il passaggio allo stato originale
- Semplice e intuitivo attraverso l'utilizzo dei tasti OSD
- Accesso protetto da 8 password: una principale ed altre 7 secondarie
- Utilizzo della tecnologia di isolamento e di simulazione nome, per evitare la diafonia tra tastiera e mouse
- Modalità di scansione automatica
- Le porte già integrate nello switch permettono di utilizzare una singola porta del PC
- Auto-rilevamento delle unità connesse
- Possibilità di personalizzare i tasti di scelta rapida (Scroll-Lock/Cap-Lock/Num-Lock/Alt/Ctrl/Win)
- Evita l'utilizzo di altre tastiere
- Supporta la protezione di sicurezza a due password e la ricerca del nome del computer



**Sicurezza Elettrica:**  
FCC, CE, CCC

## Switch intercambiabili



### Caratteristiche tecniche Switch

<b>Connessioni dirette PC</b>	8 per modello 8 porte	16 per modello 16 porte
<b>Max connessioni a PC</b>	256 per modello 8 porte	512 per modello 16 porte
<b>Porte di management</b>	Display, tastiera e mouse	
<b>OSD Switch</b>	Supportato	
<b>Modalità switch</b>	Hotkey - OSD menu	
<b>Tempo di scansione switch</b>	1~255 Sec. (modificabile tramite OSD)	
<b>Pre-electronic Key</b>	Selezione del server attraverso l'utilizzo dei tasti di funzione	
<b>Alimentatore</b>	AC 100V-240V 47-63Hz Power 1W	
<b>Materiale del case</b>	Acciaio con trattamento anti corrosione	
<b>Colore</b>	Nero	
<b>Dimensioni</b>	180mm x 438mm x 44mm	
<b>Peso</b>	8 porte 6,55KG - 16 porte 8,45KG	
<b>Condizioni ambientali</b>	Temperatura stoccaggio -30°C~65°C Temperatura funzionamento -10°C~60°C Umidità 0%~80% RH	
<b>Certificazioni di sicurezza</b>	CCC /FCC/ CE	
<b>Porte</b>	1*VGA monitor; 1*PS/2 tastiera; 1* PS/2 mouse.	
<b>Tipo connessioni al PC supportate</b>	15 Pin VGA Port (femmina) 6 Pin PS/2 Keyboard (femmina) 6 Pin PS/2 Mouse (femmina)	
<b>Altre caratteristiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Switch a cascata fino a 8/16 livelli e switch Mix DB-15 KVM</li> <li>• Switch Multi-Piattaforma Mix PS/2, USB, SUN &amp; MAC</li> <li>• Scansione automatica per il monitoraggio dei PC - tempo di scansione flessibile (1 ~ 255 sec.)</li> <li>• Supporto plug and play a caldo, consente di aggiungere PC o spostare i link per la manutenzione senza spegnere le unità connesse.</li> </ul>	
<b>MTBF</b>	60.000h	

#### CAVI

Ogni switch è fornito con i cavi combo PS2/USB necessari



**SWITCH INTERCAMBIABILI**  
Switch da 1, 8, 16 porte

## Caratteristiche tecniche console

<b>Materiale esterno</b>	Acciaio ad alta resistenza anticorrosione e alluminio
<b>Display LCD</b>	Pannello con matrice attiva TFT 17" LCD
<b>Risoluzione</b>	1280x1024 @ 75 Hz
<b>Dimensioni</b>	480 (L) x 580 (P) x 44 (H) mm
<b>Control Ratio</b>	700:1
<b>Tempo di risposta</b>	15 ms
<b>Intervalli di Auto-Scan</b>	da 1 a 255 secondi (modificabile tramite OSD)
<b>Colore del display</b>	16M di colori
<b>Interfaccia PC</b>	Video Sinc RGB analogico 0.7 Vpp TTL positiva o negativa
<b>Compatibilità video</b>	VGA - SVGA - XGA - SXGA
<b>Connessione PC</b>	Diretta 1, max:1
<b>Cavo per connessione</b>	D - sub 15 (LCD, USB/PS/USB & PS2, tastiera, mouse), supporta ODS
<b>Alimentazione trasformatore</b>	AC 100 - 240V, 47~63 Hz, 35W
<b>Uscita trasformatore</b>	12V DC
<b>Temperatura di funzionamento</b>	0°C ÷ 50°C
<b>Umidità di funzionamento</b>	0% ÷ 95%
<b>Temperatura di stoccaggio</b>	-20°C ÷ 60°C
<b>Umidità di stoccaggio</b>	0% ÷ 95%
<b>Peso netto</b>	21,7 Kg
<b>Peso lordo</b>	+26,5 Kg
<b>Certificazioni</b>	FCC, CE, CCC
<b>MTBF</b>	60.000h



ALTRE CARATTERISTICHE  
Alimentatore esterno  
fornito

Codice	Caratteristiche
F9857N	KVM con modulo switch da una porta intercambiabile
F9808N	Modulo switch da 8 porte
F9816N	Modulo switch da 16 porte

Le informazioni e le immagini contenute in questo documento sono valide al momento dell'emissione del documento stesso e hanno lo scopo di illustrare il prodotto. Dati tecnici e immagini possono essere modificati senza preavviso a discrezione del produttore.

tecnosteel®

IT endless solutions

### Head quarter Tecnosteel s.r.l.

Via Pret 12  
21020 Brunello (Va)  
Italy  
tel. +39 0332 46 26 04  
fax: +39 0332 46 26 09  
info@tecnosteel.it  
www.tecnosteel.it



### France Tecnosteel France

ZI Vigne aux Loups  
4, rue De Bossuet  
91160 Longjumeau - France  
ph. +33 (0)1 69 74 17 35  
fax +33 (0)1 64 48 31 85  
info@tecnosteel.fr  
www.tecnosteel.fr

### Polska Tecnosteel Sp. z o.o

ul. Kosciuszki 6,  
PL - 97500 Radomsko  
ph. +48 (0)44 682 33 00  
fax: +48 (0)44 682 33 00  
info@tecnosteel.pl  
www.tecnosteel.pl